



**4503**

**DADOS TÉCNICOS / DADOS TECNICOS**

<b>4.500 kgm</b>	Momento de carga útil / <i>Momento de carga útil</i>
<b>8.440 mm</b>	Alcance máximo vertical do solo / <i>Alcance máximo vertical del suelo</i>
<b>5.910 mm</b>	Alcance máximo horizontal / <i>Alcance máximo horizontal</i>
<b>4.910 mm</b>	Alcance máximo horizontal hidráulico / <i>Alcance horizontal hidráulico máximo</i>
<b>360°</b>	Ângulo de giro / <i>Ángulo de giro</i>
<b>720 kg</b>	Peso aproximado equipamento standard / <i>Peso aproximado equipo standard</i>
<b>600 mm</b>	Espaço ocupado atrás da cabina / <i>Espacio ocupado a trás de la cabina</i>
<b>2.250 kg</b>	Capacidade máxima a 2.000mm / <i>Capacidad máxima a 2.000mm</i>
<b>761 kg</b>	Capacidade máxima alcance máximo / <i>Capacidad máxima alcance máximo</i>
<b>40 lt</b>	Capacidade reservatório hidráulico / <i>Capacidad reservatório hidráulico</i>
<b>60 lt</b>	Capacidade circuito hidráulico / <i>Capacidad circuito hidráulico</i>
<b>170 kg/cm²</b>	Pressão de trabalho / <i>Presión de trabajo</i>
<b>842 kgm</b>	Torque de giro / <i>Torque de giro</i>
<b>22 lt/min</b>	Vazão nominal da bomba / <i>Caudal nominal de la bomba</i>
<b>2.936 mm</b>	Sapatas estendidas centro a centro dianteira / <i>Zapatas extendidas delantera</i>
<b>85°</b>	Ângulo máximo de inclinação da lança / <i>Ángulo máximo de inclinación lanza</i>
<b>2</b>	Número de lanças acionadas hidráulicamente / <i>Número de lanzas hidráulicas</i>
<b>1</b>	Número de lanças acionadas mecanicamente / <i>Número de lanzas mecánicas</i>
<b>2</b>	Número de sapatas estabilizadoras / <i>Número de zapatas estabilizadoras</i>
<b>3 ton</b>	Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro / <i>Montaje en vehiculo con capacidad de eje delantero</i>